

Technische Information

Kalk - Haft- & Grundierschlämme

Hochwertiger, verarbeitungsfertiger, universeller Grundanstrich für Innen auf schwach saugenden oder organisch gebundenen Altanstrichen und mineralischen Untergründen

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Leicht schlämmender, universell anwendbarer Grundieranstrich und Haftbrücke auf organisch gebundenen Altanstrichen, Kunststoffdispersionen und Gipskarton, sowie als Haftgrund für schlecht saugende Untergründe. Wirkt leicht egalisierend bei stark unterschiedlichen Saugfähigkeiten und leicht isolierend bei Verfärbungen der Untergründe. Geeignet auch für alle mineralischen Untergründe, wie Gips-, Putz-, Stuck- und Natursteinflächen. Zur Verschlämmung von Schwindrissen bis 0,2mm Rißbreite.

Eigenschaften:

- Leichte Verarbeitung
- Leichte Egalisierung der Saugfähigkeit
- Leicht Isolierende Wirkung gegen Verfärbungen
- Tuchmatt
- Spannungsarm
- Hoch diffusionsfähig
- Kapillar
- Hohes Haftvermögen
- Wirkt hemmend gegen Algen- und Pilzbefall

Materialzusammensetzung:

Weißkalkhydrat (dispergiert), mineralische Füllstoffe, Acryldispersion, Verdickungsmittel, Netzmittel, entmineralisiertes Wasser, verarbeitungsverbessernde Additive < 4,5 %

Farbton:

Weiß, Werksabttönungen auf Anfrage. Selbstabtönung mit Kalk Kontor Kalk-Vollton- und Abtönkonzentrat sowie kalkbeständigen Trockenpigmenten möglich. Die Pigmentverträglichkeit ist anhand von Proben zu ermitteln.

Sicherheitshinweise:

Produkt enthält Kalkhydrat und reagiert deshalb alkalisch. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Materialspritzer sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

GGVS: nicht unterstellt; VbF: entfällt

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

Verarbeitung

Auftragsverfahren:

Zu verarbeiten im Streich-, Spritz- oder Rollauftrag. Grundanstrich mit max. 10% Wasser auf Arbeitskonsistenz verdünnen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Weiterbehandlung:

Die grundierten Flächen können nach Trocknung mit Kalk Kontor Produkten überarbeitet werden.

Verbrauch: Je nach Untergrund je Schicht ca. 0,35 – 0,5kg/m²

Beachten:

Nicht auf Holz, Kunststoffe oder Untergründen mit Salzausblühungen aufbringen. Bei kritischen Untergründen oder Verfärbungen des Untergrundes ist das Anlegen einer Musterfläche erforderlich oder mit unseren Anwendungstechnikern Rücksprache zu halten.

Geeignete Untergründe und deren Vorbehandlung:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, tragfähig, **saugfähig** und trocken sein. Nicht unter + 8° C verarbeiten (Untergrund- und Lufttemperatur). VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Sinterhaut von Neuputzen ggf. mechanisch entfernen. Schadhafte Altputze konsolidieren oder entfernen und fachgerecht beputzen.

Altanstriche trocken oder naß reinigen, bzw. schadhafte Altanstriche mechanisch entfernen. Algen- oder moosbefallene Untergründe mittels Heißdampf reinigen

Beachten:

Farbtöne können je nach Untergrundbeschaffenheit changieren

Lagerung:

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, jedoch **frostfreien**, gut belüfteten Ort aufbewahren. Lagerstabilität mind. 12 Monate

Technische Information

Stand: September 2009

Diese Technische Information ist auf der Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer / Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht auf ihre Eignung zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Eine technische Beratung erhalten Sie unter den nachfolgenden Möglichkeiten.